

FLEXWATT
MAGISK GULVVARME

GRATULERER MED DITT NYE VARMEGULV!

Varmecomfort AS håper du blir godt fornøyd med nytt varmefoliegulv.

I denne brosjyren finner du noen enkle retningslinjer for bruk av varmefolien.

varme  comfort

NYTTIG Å VITE OM DITT NYE GULV

Varmefolie fra Varmecomfort er meget lavtbyggende og dette gjør også at varmen er rask å regulere både opp og ned. Man oppnår raskt en behagelig varme, som også lett kan stoppes når sola plutselig viser seg fra sin varmeste side.



For at du skal ha maksimal glede av dette produktet – er det viktig å lese disse instruksene.

Din elektroinstallatør skal ha montert en maksbegrenser i gulvet. Denne er justert til **27 grader** – som er i tråd med parkettleverandørens krav/ anbefalinger.

Denne begrensingen er der for at gulvet skal opprettholde sin kvalitet over tid. Det er viktig å tenke på at varmen fra folien ikke blir tildekket og dermed isolert, slik at ikke varmen blir stoppet.

Gulvet skal derfor ikke tildekkes med tepper med gummibelegg (eller tette tepper som ikke slipper varmen godt igjennom), saccosekker og lignende som blir liggende over tid.

Slike ting må ligge i **varmefrie soner**, da dette kan hindre varmen å komme ut og gjøre at gulvet sprekker eller får misfarging.



Følg for øvrig gulv-
leverandørens anbefalinger
verdørende innvarming av gulv.





Comfortemp 760i
www.varmecomfort.no

Da gulvet er raskt å regulere anbefaler vi også bruk av en termostat med mulighet for dag/nattsinking. Slik som denne.

Dette vil **redusere** strømutfiktene dine!

Varmefolie fra Varmecomfort AS er av høy kvalitet.
Ingenting er overlatt til tilfeldighetene
når vi selger disse produktene.

v a r m e  c o m f o r t



Adr. Skjærvav. 22, 2010 Strømmen | Tlf: 950 00 110 | Mail: post@varmecomfort.no | Ordre-mail: ordre@varmecomfort.no