



El-nr	EAN	Produkt	Farge
1504964	7070990333405	Namron DCL taklokk med krok og plugg hvit	Hvit
1504965	7070990333412	Namron DCL taklokk med krok og plugg sort	Sort

Tilkobling:	250V, 6A 50Hz
Montering:	Innfelt i takboks 83mm min. 40mm dyp
Materiale:	Kunststoff (PC) Lavhalogen selvslukkende materiale.
Dimensjon:	115 x 115mm x 6mm
Kapsling:	IP20
Glødetest:	650 – 850 grader C (IEC60695-1-2)
Farge:	Hvit / Sort
Standard:	EN61995-1, EN61995-2
Belastning krok:	15kg.

DCL støpsel 6A:

Tilkobling:	250V, 6A 50Hz
Materiale:	Kunststoff (PA6) Lavhalogen selvslukkende materiale.
Glødetest:	850 grader C (IEC60695-1-2)
Farge:	Hvit / Sort
Standard:	EN61995-1, EN61995-2



Produktbeskrivelse:

Innfelt DCL kontakt med klemkoblinger og krok for tilkobling av belysningsutstyr i tak. Frontlokk har hurtigfester og tas av ved å holde i bakant og vippe frontlokk fra kontakten. DCL kontakt leveres med DCL støpsel 6A. Klemmene åpnes med skrujern eller tang og skyves tilbake etter tilkobling.